



SACS SOUS-VIDE GAUFRÉS

Sacs de conservation en complexe PA/PE. Intérieur gaufré, extérieur lisse. Protège les aliments de l'oxydation. Adapté au congélateur. Température maximum d'utilisation : 40°C.

| L mm | L mm | Ep. µ | Code | Prix HT |
|------|------|-------|--------|---------|
| | | | | Le cent |
| 150 | 300 | 90 | 267011 | |
| 120 | 550 | 90 | 267012 | |
| 200 | 300 | 90 | 267013 | |
| 250 | 350 | 90 | 267014 | |
| 300 | 400 | 90 | 267016 | |

SACS SOUS-VIDE STANDARD

Sacs de conservation très solides en PA/PE. Utilisable avec toutes machines à cloche. Adaptés à la congélation. T° maximale d'utilisation -20°C à +40°C.

| L mm | L mm | Ep. µ | Code | Prix HT |
|------|------|-------|--------|---------|
| | | | | Le cent |
| 150 | 400 | 90 | 267042 | |
| 200 | 300 | 90 | 267043 | |
| 250 | 350 | 90 | 267044 | |
| 300 | 400 | 90 | 267046 | |
| 400 | 500 | 90 | 267047 | |
| 150 | 300 | 140 | 267022 | |
| 200 | 300 | 140 | 267023 | |
| 250 | 350 | 140 | 267024 | |
| 300 | 400 | 140 | 267026 | |
| 400 | 500 | 140 | 267027 | |
| 400 | 600 | 140 | 267028 | |



SACS CUISSON SOUS-VIDE

Sac en complexe polyamide bi-orienté + polypropylène, épaisseur 90µ. Utilisables avec machine à cloche. Température d'utilisation -40°C à 100°C.

| L mm | L mm | Ep. µ | Code | Prix HT |
|------|------|-------|--------|---------|
| | | | | Le cent |
| 150 | 300 | 90 | 267032 | |
| 200 | 300 | 90 | 267034 | |
| 250 | 350 | 90 | 267035 | |
| 300 | 400 | 90 | 267036 | |

MACHINES À ASPIRATION EXTÉRIURE

Pratiques et simples à utiliser.
Mise en place aisée du sac.
Utilisable avec sacs gaufrés uniquement.



MACHINE SOUS-VIDE "MIDI"

Machine à aspiration externe.
Bâti acier inoxydable. Pompe autolubrifiante 20 L/min.
Fonctionnement automatique et manuel. Vide final 200 mbar.
Barre de soudure 430 mm.
Fonctionnement 230 volts monophasé 50/60 Hz.

| L mm | L mm | H mm | Poids Kg | W | Code | Prix HT |
|------|------|------|----------|-----|--------|---------|
| 510 | 295 | 180 | 12 | 850 | 185406 | |



**COMPACTE
ET AUTOMATIQUE**



MACHINE SOUS-VIDE "SMART"

Machine à aspiration externe, pompe 13L/min, fonctionnement automatique ou semi-automatique. Vide final 200 mbar. Barre de soudure 330 mm.
Fonctionnement 230 volts monophasé 50 Hz.

| L mm | L mm | H mm | Poids Kg | W | Code | Prix HT |
|------|------|------|----------|-----|--------|---------|
| 390 | 300 | 180 | 5,7 | 380 | 267003 | |



MACHINE SOUS-VIDE "GOURMET"

Machine à aspiration externe, pour utilisation occasionnelle.
Bâti en ABS. Pompe autolubrifiante 12 L/min.
Fonctionnement automatique. Vide final 250 mbar.
Barre de soudure 330 mm.
Fonctionnement 230 volts monophasé 50/60 Hz.

| L mm | L mm | H mm | Poids Kg | W | Code | Prix HT |
|------|------|------|----------|-----|--------|---------|
| 380 | 180 | 110 | 1,8 | 130 | 267002 | |